

Sanicompact® Pro



RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 3 m
- Caudal a 3 metros 85 L/min



Evacuación vertical	Hasta 3 m
Evacuación horizontal	Hasta 30 m. (con pdte. de 1%)
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C


Ahorro de agua DOBLE DESCARGA: 1.8L / 3L

Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	550 W

Dispone de una conexión para lavamanos.
Tapa con bajada amortiguada.

PVP (sin IVA) **908 €**

Ref. 0100805 / EAN 3308815065960



Sanicompact® Elite



RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 3 m
- Caudal a 3 metros 85 L/min



Evacuación vertical	Hasta 3 m
Evacuación horizontal	Hasta 30 m. (con pdte. de 1%)
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C


Ahorro de agua DOBLE DESCARGA: 1.8L / 3L

Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	550 W

Dispone de una conexión para lavamanos.
Tapa con bajada amortiguada.

PVP (sin IVA) **908 €**

Ref. 0101504 / EAN 3308815013282



Sanicompact® C43



RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 3 m
- Caudal a 3 metros 85 L/min



Evacuación vertical	Hasta 3 m
Evacuación horizontal	Hasta 30 m. (con pdte. de 1%)
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C


Ahorro de agua DOBLE DESCARGA: 1.8L / 3L

Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	550 W

Dispone de una conexión para lavamanos.
Tapa con bajada amortiguada.

PVP (sin IVA) **807 €**

Ref. 0100804 / EAN 3308815013268



Sanicompact® Comfort



RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 3 m
- Caudal a 3 metros 85 L/min



Evacuación vertical	Hasta 3 m
Evacuación horizontal	Hasta 30 m. (con pdte. de 1%)
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C

Ahorro de agua DOBLE DESCARGA: 1.8L / 3L

Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	550 W

Dispone de una conexión para lavamanos.
Tapa con bajada amortiguada.
Bastidor incluido

PVP (sin IVA) **999 €**

Ref. 0100855 / EAN 3308815012223

