



HORNILLOS A GAS



HG-2







HG-4

MODELO	DIÁMETRO QUEMADOR (mm)	POTENCIA (Kw)	POTENCIA (Kcal/h)	CONSUMO GAS PROPANO	CONSUMO GAS NATURAL	PVP €
HG-1	80	1x2	1720	195 g/h	0,260 m³/h	263
HG-2	80+100	1x2+1x3, 10	4386	347 g/h	0,460 m³/h	357
HG-3	100+80+100	1x2+2x2,5	6048	542 g/h	0,720 m³/h	578
HG-4	2x100+2x80	2x2+2x2,5	7768	740 g/h	1,060 m³/h	799

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros

PORTES PAGADOS



accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
PLACA LISA 275x370 mm PARA HG-1/HG-1P	139
PLACA LISA 400x400 mm PARA HG-2/HG-3/HG-2P/HG-3P	212
PLACA RANURADA 400x400 mm PARA HG-2/HG-3/HG-2P/HG-3P	212
PARRILLA REDUCTORA	18



HG-2P



HG-4P

MODELO	DIÁMETRO QUEMADOR (mm)	POTENCIA (Kw)	POTENCIA (Kcal/h)	CONSUMO GAS PROPANO	CONSUMO GAS NATURAL	PVP €
HG-1P	165	1x6	5160	338 g/h	0,50 m³/h	274
HG-2P	2x165	2x6	10320	676 g/h	1,00 m³/h	405
HG-3P	3x165	3x6	15480	1014 g/h	1,50 m³/h	620
HG-4P	4x165	4x6	20640	1352 g/h	2,00 m³/h	883

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros

PORTES PAGADOS



DET. QUEMADOR ALTO RENDIMIENTO

Características

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 con sistema de seguridad con termopar.
- Parrilla en hierro.
- Encendido manual.

- Modelos P: con quemadores de alto rendimiento (6Kw).
- Bandeja recoge grasas en acero inoxidable AISI 304.
- Preparadas para gas propano (G31) butano (G30). Gas natural (con kit de conversión incluido).