



SALAMANDRAS



SE-70 S



SE-70 SM



SALAMANDRAS


MODELO	DIMENSIONES INTERNAS (mm)	POTENCIA TOTAL (Kw)	RESISTENCIA INFERIOR	RESISTENCIA SUPERIOR	TENSIÓN	PESO (Kg)	PVP €
SE-45	450x350	3,5	SI	SI	230V/50Hz	15	360
SE-70 S	650x350	4,5	SI	SI	230V/50Hz	18	475
SE-70 SM*	650x310	4,4	NO	SI	400V/III 50Hz	18	1.087

* CONVERSIÓN A MODELO MONOFÁSICO 230V/50Hz: + 50 euros


PORTES PAGADOS

DIMENSIONES EXTERIORES


SE-45



SE-70 S




SE-70 SM




DIMENSIONES INTERIORES


SE-45



SE-70 S



SE-70 SM



NOTA: ALTURA ÚTIL MEDIDA DESDE LA POSICIÓN MÁS BAJA DE LA PARRILLA

Características


- Fabricados en acero inoxidable.
- Resistencias de hierro
- Termostato de temperatura.
- Piloto de encendido.
- Parrillas desmontables y regulables en 5 niveles en modelos SE-45/SE-70 S.
- Modelo SE-70 SM pasante.
- Modelos SE-45 y SE-70 S, dotadas de cajón recoge-migas y parrilla desmontable.

SALAMANDRA PLANO MÓVIL

MODELO	POTENCIA TOTAL (Kw)	TENSIÓN	ALTURA MÁXIMA (mm)	PESO (Kg)	PVP €
SPM-4000 MONO	4	230V/50Hz	220	49	898
SPM-4000 TRI	4	400V/III/50Hz	220	49	959

PORTES PAGADOS

SPM-4000



Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Rejilla inferior desmontable para su limpieza.
- Resistencia blindada.
- Regulable en altura.
- Sistema de engranaje que permite un ajuste perfecto de la altura deseada.