


HALCOR
**ACR
TALOS**

Productos

Nuestro productos tienen certificación AENOR, es decir, garantía de Calidad de los materiales, vigila el cumplimiento de las Normas UNE - EN y ofrece una mayor confianza en el producto. En Tubería de refrigeración y Aire Acondicionado **EN - 12735**.

Rollo 15 Metros EN-12735 Halcor

Codigo	Medida	Exterior tubo	Grueso pared	Rollos caja	PVP
2010106	1/4"	6,35 mm	0,8 mm	12	51,36
2010109	3/8"	9,52 mm	0,8 mm	8	79,77
2010112	1/2"	12,70 mm	0,8 mm	6	108,36
2010115	5/8"	15,87 mm	0,8 mm	5	136,96
2010116	5/8"	15,87 mm	1 mm	5	164,73
2010119	3/4"	19,05 mm	0,8 mm	4	168,52
2010120	3/4"	19,05 mm	1 mm	4	202,32
2010122	7/8"	22,22 mm	1 mm	4	237,58

Rollo 15 Metros EN-12735 ACR Clima

Codigo	Medida	Exterior tubo	Grueso pared	Rollos caja	PVP
2010150	1/4"	6,35 mm	0,7 mm	12	45,94
2010151	3/8"	9,52 mm	0,7 mm	8	73,94
2010152	1/2"	12,70 mm	0,7 mm	6	101,93
2010153	5/8"	15,87 mm	0,7 mm	5	132,68


Rollos 15 mts
**205 BARRA TUBERIA COBRE RIGIDA
NORMA EN12735 (R410A y R32)**

Codigo	Medida	Grueso pared tubo	Exterior	PVP
2050109	3/8"	0,8 mm	9,52	5,29
2050112	1/2"	0,8 mm	12,70	7,10
2050115	5/8"	0,8 mm	15,87	9,05
2050120	3/4"	1 mm	19,05	12,79
2050122	7/8"	1 mm	22,22	15,29
2050125	1"	1 mm	25,40	17,33
2050128	1-1/8"	1 mm	28,57	19,52
2050134	1-3/8"	1,25 mm	34,92	30,87
2050141	1-5/8"	1,25 mm	41,27	37,20
2050153	2-1/8"	1,25 mm	53,97	48,22
2050166	2-5/8"	1,65 mm	66,68	77,92
2050179	3-1/8"	1,65 mm	79,37	95,35
2050192	4-1/8"	2,79 mm	104,70	225,66


 Suministro en
barras de 4 o 5
metros


PVP actualizado

PRECIOS PARA MATERIAL EN STOCK

Los precios indicados pueden ser variados sin previo aviso debido al cambio de precio del fabricante
**VER PRECIOS ACTUALIZADOS EN APARTADO
 OFERTAS DE WWW.HOSCLIMA.COM**

CO₂

 Consulte precios de
tubo para
instalaciones de
R744 - CO₂

Rollo 20 mts aislado ACR
 Clima aislamiento 9 mm

Codigo	Medida	PVP
2070109	1/4"-3/8"	167,03
2070112	1/4"-1/2"	207,26
2070116	1/4"-5/8"	260,77
2070117	3/8"-5/8"	285,00
2070119	3/8"-3/4"	378,10
2070120	1/2"-3/4"	421,87

ACR CLIMA

 Cobre aislado para gas R-410 Norma EN-12735-1
 Aislamiento Polietileno PEX acabado rugoso.
 Espesor del aislamiento 9 mm

CARACTERISTICAS: Tubería de cobre aislada con un aislamiento térmico de espuma elastomérica de células cerradas en color blanco para conectar las dos unidades de una instalación de aire acondicionado split. Gracias a sus excelentes características técnicas, evita la condensación incluso cuando se usa en condiciones muy extremas.

Rollo 20 mts aislado HOS

Codigo	Medida	Espesor aisl.	PVP
2070130	1/4"-3/8"	9 - 9 mm	161,00
2070131	1/4"-1/2"	9 - 9 mm	197,80
2070132	1/4"-5/8"	9 - 9 mm	255,35
2070133	3/8"-5/8"	9 - 9 mm	280,60



Tubería de cobre acoplada preaislada, autoextinguible, anticondensación, según EN 12735-1. Clase 1 para aire acondicionado de gas refrigerante. Tubería de cobre 99,9% CuDHP de conformidad con EN 12735-1. Aislamiento de celda cerrada, polietileno, de baja conductividad, no tóxico, libre de CFC e inodoro. Funda protectora de polietileno resistente al desgarro - Color; BLANCO.

PRECIOS PARA MATERIAL EN STOCK

Los precios indicados pueden ser variados sin previo aviso debido al cambio de precio del fabricante

VER PRECIOS ACTUALIZADOS EN APARTADO OFERTAS DE WWW.HOSCLIMA.COM
Rollo doble tubo con abocardados y tuercas
Rollo 3 mts aislado

Codigo	Medida	Espesor cobre	Espesor aislamiento	PVP
2070140	1/4"-3/8"	0,8 - 0,8 mm	6,5 - 7 mm	43,10
2070141	1/4"-1/2"	0,8 - 0,8 mm	6,5 - 10 mm	48,79
2070144	3/8"-5/8"	0,8 - 1 mm	7 - 10 mm	80,03

Rollo 5 mts aislado

Codigo	Medida	Espesor cobre	Espesor aislamiento	PVP
2070142	1/4"-3/8"	0,8 - 0,8 mm	6,5 - 7 mm	64,66
2070143	1/4"-1/2"	0,8 - 0,8 mm	6,5 - 10 mm	79,40
2070145	3/8"-5/8"	0,8 - 1 mm	7 - 10 mm	115,70



Con abocardado y roscas

- Cubierto con una funda de espuma de polietileno.
- Con celda cerrada de baja densidad que está acabada con una película externa extruida de LDPE blanco y en relieve para garantizar una mejor protección y apariencia mecánica.
- Además, este tubo se empareja con otro idéntico pero con un diámetro diferente a lo largo de su longitud. Al final, ambas tuberías en sus dos extremos están provistas de terminales y tuercas y se cierran con tapones para mantener la tubería limpia hasta que se haya tendido.
- Este material es no tóxico, inodoro y libre de clorofluorocarbonos.

Rollo 20 mts cobre aislado Halcortalos

Codigo	Medida	Aislamiento	PVP
2070209	1/4"-3/8"	9 - 9 mm	178,73
2070212	1/4"-1/2"	9 - 9 mm	218,35
2070218	3/8"-5/8"	9 - 9 mm	309,97

HALCOR TALOS ECUTHERM

 Cobre aislado para gas R-410 Norma EN-12735-1. Aislamiento Polietileno PEX acabado rugoso. Espesor del aislamiento 9 mm. **Espesor de cobre 0,8 mm. Rollos 20 mts.**

CARACTERISTICAS: Tubería de cobre aislada con un aislamiento térmico de espuma elastomérica de células cerradas en color blanco para conectar las dos unidades de una instalación de aire acondicionado split. Gracias a sus excelentes características técnicas, evita la condensación incluso cuando se usa en condiciones muy extremas. La densidad según DIN 53420 es de 30-33 kg/m³; la conductividad térmica según ASTM C335 es de 0,035 W/m-k; la permeabilidad al vapor de agua su coeficiente según DIN52615es de > 12000; la temperatura de trabajo es de -80° a +110°C; resistencia al fuego DIN4102 B1-B2, B5476 es M1; la insonorización acústica según DIN4109 es 300 a 2500 Hz. Es idóneo para los nuevos gases refrigerantes R-410A y R-407C. Esta recubierto por un film protector contra las radiaciones UVA y los impactos mecánicos.

Sistema Joinsplit patentado para unir y separar las tuberías fácilmente. Recubrimiento resistente a las condiciones climáticas. Tubería preaislada, aislamiento flexible con recubrimiento resistente a los rayos UV

Rango de temperatura: temperatura max. de trabajo +150°, temperatura mín. de trabajo -50°C, Conductividad térmica λ 0°C \leq 0,036 W/(m-K) Resistencia a la difusión del vapor de agua Aislamiento sin abrir y recubrimiento $\mu \geq$ 5000 Norma EN 13469 Reacción al fuego CL -s1, d0 Normas EN 13501-1 EN ISO 11925-2 Resistencia a los rayos UV: Buena


armacell
 engineered foams THE MAKERS OF Armaflex®

207 Rollo cobre aislado Duosplit Armacell
 espesor cobre 0,8 mm

Codigo	Medida	Aislamiento	PVP
2070309	1/4"-3/8"	9 - 9 mm	214,28
2070312	1/4"-1/2"	9 - 9 mm	257,84


Rollo monotubo ACR Clima
 aislamiento 9 mm

Codigo	Medida	PVP
2080106	1/4"	83,75
2080109	3/8"	126,98
2080112	1/2"	175,58
2080115	5/8"	233,31
2080119	3/4"	322,04

Rollo monotubo ACR Clima
 aislamiento 9 mm

Codigo	Medida	PVP
2080206	1/4"	167,51
2080209	3/8"	253,97
2080212	1/2"	351,16
2080215	5/8"	466,62

ACR CLIMA

Monotubo


PVP actualizado



Ofertas actualizadas

IVA 21% no incluido