

Consola serie L01



3 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR
COMPROMISO DE CALIDAD

R-32

A++ SEER

A+++ SCOP

SCOP Warmer



- DC inverter**
Compresor y ventilador DC Inverter
- LED**
Display LED
- Turbo**
Botón Turbo
- 23dB**
SEGÚN MODELO
- Modo Noche**
- Deshumidificador**
- Auto-restart**
- Auto-diagnóstico**
- Temporizador**
- Inicio suave**
- Modo tranquilo**
- Modo calor**
- Control remoto**

MODELO	INT. EXT.	HTW-F-026L01R32	HTW-F-035L01R32	HTW-F-052L01R32	
		HTW-FI-026L01-R32 HTW-FO-026L01-R32	HTW-FI-035L01-R32 HTW-FO-035L01-R32	HTW-FI-052L01-R32 HTW-FO-052L01-R32	
Alimentación eléctrica / Conexión	V, F, HZ	220-240V (1 Fase- 50Hz) / Unidad exterior			
RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad (min. - max.)	kW	2.7 (0.7 – 3400)	3.5 (0.8 – 4400)	5.2 (1.2 – 6600)
		Frig/h	2322 (602 – 2838)	3010 (688 – 3440)	4472 (1032 – 5.762)
		Btu/h	9212 (2388 - 11601)	12010 (2730 - 15013)	17742.4 (4299 - 22519)
	Consumo (min.-max.)	W	720 (170 – 1300)	1000 (160 – 1500)	1600 (380 – 2450)
	Corriente	A	3,5	4,48	7,1
	SEER	-	7,2	7	6,6
	Clasificación energética	Frío	A++	A+++	A+++
Capacidad calefacción	Capacidad (min. - max.)	kW	2.9 (0.6 – 3.5)	3.8 (1.1 – 4.4)	5.2 (1.1 – 6.8)
		Kcal/h	2494 (516 – 3010)	3268 (946 – 3784)	4472 (946 – 5031)
		Btu/h	9895 (2047 – 11942)	12966 (3753 – 15013)	17742.4 (3821 – 23202)
	Consumo (min.-max.)	W	730 (130 – 1350)	960 (165 – 1500)	1480 (350 – 2500)
	Corriente	A	3.6	4.3	6.7
	SCOP	-	5.3	5.3	5.1
	Clasificación energética	Calor	A+++	A+++	A+++
CARACTERÍSTICAS					
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	50/45/42/34	54/48/43/35	57/52/47/41
	Presión sonora	dB(A)	39/33/29/23	44/38/33/25	47/42/37/31
	Caudal de aire	m ³ /h	500/410/330/250	600/480/400/280	700/580/460/320
	Rango de temperatura seleccionable	°C	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	60	62	65
	Presión sonora	dB(A)	49	52	57
	Caudal de aire	m ³ /h	1600	2200	3200
	Temperatura de operación frío/calor	°C	(-15 ~ 43) / (-22 ~ 24)	(-15 ~ 43) / (-22 ~ 24)	(-15 ~ 43) / (-15 ~ 24)
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	R32/0,55	R32/0,75	R32/0,95
	Carga adicional >5	g/m	16	16	20
Presión de diseño	Mpa	4,3/2,5	4,3/2,5	4,3/2,5	
Perímetro climatizable (dependiendo de las condiciones de la habitación)	m ²	19	25	37	
DIMENSIONES Y PESO					
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	700×600×215	700×600×215	700×600×215
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	785×280×682	785×280×682	785×280×682
	Peso neto / bruto	Kg	15.5 / 18.5	15.5 / 18.5	15.5 / 18.5
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	782×540×320	848×596×320	965×700×396
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	820×355×580	878×360×630	1026×455×735
	Peso neto / bruto		27.5 / 30	30.5 / 30	46 / 50.5
CONEXIONES					
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Longitud max.	m	15	20	25
	Desnivel max.	m	10	10	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Interconexión	mm	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T
CÓDIGO EAN Conjunto			8435483816961	8435483816954	8435483816947