


Brazos trituradores - Velocidad fija

Velocidad fija

**Brazos trituradores**

- Los **brazos trituradores-batidores** edenox han sido estudiados y diseñados para dar respuesta a las máximas exigencias en restaurantes y colectividades en cuanto a la producción, calidad, seguridad e higiene.
- Permiten realizar fácilmente con **brazo triturador: potajes, sopas, purés de verdura, compotas de frutas, salsas**, etc. y con **brazo batidor: mousse de chocolate, nata montada, huevos a punto de nieve, mayonesa**, etc., con una óptima calidad en el producto acabado.
- **Empuñaduras ergonómicas** especialmente estudiadas para lograr una buena sujeción y reducir el cansancio del usuario.
- **Rejillas de ventilación** en la parte superior para obtener una máxima estanqueidad en la parte inferior del bloque motor.
- **Facilidad de limpieza y mantenimiento:** brazos desmontables con tubo, campana y cuchilla en acero inoxidable.
- **Sistema de fácil y seguro montaje de los brazos trituradores con el cuerpo motor**, facilitando al máximo su higiene.
- La carcasa del bloque motor está fabricado con plástico alimentario altamente resistente.



**TRITURADORES VELOCIDAD FIJA**

BLOQUE MOTOR	LONGITUD DEL BRAZO				
	Incluido (250 mm)	BT-33 (300 mm)	BT-43 (400 mm)	BT-53 (500 mm)	BT-63 (600 mm)
Modelo					
TVF-250	20 litros	-	-	-	-
TVF-350	-	30 litros	80 litros	150 litros	250 litros
TVF-450	-	50 litros	100 litros	200 litros	300 litros



Brazo de acero inoxidable con cuchilla de 3 lamas. Excepto TVF-250.



Fácil y seguro montaje de los brazos con el bloque motor.



Ranuras de ventilación en la parte superior del motor.




Simplicidad de uso. Alta resistencia, ideal para usos profesionales.



Empuñadura ergonómica.

Velocidad variable



**TRITURADORES-BATIDORES**  
VELOCIDAD VARIABLE

BLOQUE MOTOR	LONGITUD DEL BRAZO							
	BT-25 (250 mm)	BT-30 (300 mm)	BT-33 (300 mm)	BT-40 (400 mm)	BT-43 (400 mm)	BT-50 (500 mm)	BT-53 (500 mm)	BT-63 (600 mm)
Modelo								
TBVV-250	20 litros	-	-	-	-	-	-	-
TBVV-300	-	30 litros	-	50 litros	-	80 litros	-	-
TBVV-350	-	-	30 litros	-	80 litros	-	150 litros	250 litros
TBVV-400	-	50 litros	-	90 litros	-	100 litros	-	-
TBVV-650	-	-	80 litros	-	120 litros	-	230 litros	330 litros

- Todos los modelos (\*) incorporan **sistema electrónico de estabilización automática de la velocidad**, que permite mantener las máximas prestaciones de potencia del motor en cualquier aplicación, independientemente del tipo de producto.
- **Doble encendido** de seguridad (\*).
- **Función de uso continuo** (\*) pulsando una tecla, sin necesidad de mantener presionado el pulsador de la empuñadura.
- Display luminoso con pulsadores electrónicos (\*).
- Los modelos de velocidad variable disponen también de la función **modo triturador** (velocidad fija rápida).
- (\*) Excepto TVF-250.



TBVV-300-TBVV-400 son modelos ligeros y muy manejables



TBVV-250 velocidad variable



Brazos trituradores - Batidores - Velocidad fija y variable

**Velocidad fija TVF-250/350/450**



TVF-250

TVF-350  
TVF-450



- Brazo triturador compacto de **250, 350 y 450 vatios de potencia y velocidad fija.**
- Modelo **ligero** y muy **manejable**, que permite trabajar en recipientes de hasta **20 litros.**
- **Sistema electrónico de estabilización automática de la velocidad**, que permite mantener las máximas prestaciones del motor en cualquier aplicación.
- Funcionamiento sencillo.
- Diseño **ergonómico.**
- **el modelo TVF-250 se suministra completo con brazo triturador desmontable de 250 mm.**
- Los modelos TVF-350 y 450 son para combinar con los brazos trituradores BT-33, BT-43, BT-53 y BT-63.
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: tubo, campana y cuchilla en **acero inoxidable.**
- Tensión: **230 V / 50-60 Hz.**



Elementos desmontables para facilitar su limpieza.



Display con indicador de velocidad.




Modelo	Referencia	Velocidad (r.p.m.)	Medidas (mm)				Potencia (W)	P.V.P. Euros €
			øA	B	C	D		
TVF-250	<b>19001631</b>	15000	75	250	270	75	250	<b>326,00</b>
TVF-350	<b>19001632</b>	15000	130	360	-	-	350	<b>325,00</b>
TVF-450	<b>19001633</b>	17000	130	360	-	-	450	<b>398,00</b>




TBVV-250

TBVV-300  
TBVV-400



TBVV-250 + BB-290



**Velocidad variable TBVV-250/350/450**

- Brazo triturador multifunción de velocidad continua y velocidad variable.
- Brazo triturador compacto de 250, 300 y 400 vatios de potencia y velocidad variable.
- Modelos ligeros y muy manejables, con doble encendido de seguridad.
- Diseño **ergonómico.**
- Sistema electrónico de estabilización automática de la velocidad, que permite mantener las máximas prestaciones del motor en cualquier aplicación.
- El modelo TBVV-250 se suministra completo con el brazo triturador desmontable de 250 mm.
- En todos los modelos el brazo batidor, se sirve como opcional.
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: tubo, campana, cuchilla y brazo batidor en acero inoxidable.
- Los modelos TBVV-350/450 son para combinar con los brazos trituradores BT-30, BT-40, BT-50 y el brazo batidor BB-320.
- Display luminoso con pulsadores electrónicos.
- Tensión: 230 V / 50-60 Hz.

Modelo	Referencia	Velocidad (r.p.m.)	Medidas (mm)			Potencia (W)	P.V.P. Euros €
			øA	B	C		
TBVV-250	<b>19036676</b>	2500/15000	75	285	270	250	<b>416,00</b>
BB-290	<b>19036686</b>	Brazo batidor	290	90	-	-	<b>195,00</b>
TBVV-300	<b>19001627</b>	2000/9000 (variable) 13000 (fija)	100	350	-	300	<b>344,00</b>
TBVV-400	<b>19012062</b>	2000/9000 (variable) 15000 (fija)	100	350	-	400	<b>417,00</b>

**Velocidad variable TBVV-350/650**



TBVV-350  
TBVV-650

- Bloques motor de **350 y 650 vatios de potencia y velocidad variable.**
- Modelos **robustos y fiables, con doble encendido** de seguridad.
- **Sistema electrónico de estabilización automática de la velocidad**, que permite mantener las máximas prestaciones del motor en cualquier aplicación.
- Brazo triturador multifunción de velocidad continua y velocidad variable.
- Para combinar con los brazos trituradores BT-33, BT-43, BT-53 y BT-63, y el brazo batidor BB-360.
- Display luminoso con pulsadores electrónicos.
- Tensión: **230 V / 50-60 Hz.**
- Diseño **ergonómico.**




Display con indicador de velocidad.

Modelo	Referencia	Velocidad (r.p.m.)	Medidas (mm)			Potencia (W)	P.V.P. Euros €
			øA	B	C		
TBVV-350	<b>19001630</b>	2000/9000 (variable) 15000 (fija)	130	360	-	350	<b>366,00</b>
TBVV-650	<b>19001628</b>	2000/9000 (variable) 13000 (fija)	130	400	-	650	<b>570,00</b>



**Brazos y batidor para TBVV-300 / TBVV-400**

- Brazos trituradores de 300, 400 y 500 mm de longitud.
- Brazo batidor BB-320.
- Para combinar con el bloque motor **TBVV-300 y TBVV-400**.
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: tubo, campana y cuchilla en **acero inoxidable**.
- **Tabla de selección en páginas 268-269.**




Modelo	Referencia	Descripción	Medidas (mm)		P.V.P. Euros €
			C	D	
BT-30	<b>19010274</b>	Brazo triturador de 300 mm	340	85	<b>148,00</b>
BT-40	<b>19000322</b>	Brazo triturador de 400 mm	440	85	<b>160,00</b>
BT-50	<b>19012309</b>	Brazo triturador de 500 mm	540	85	<b>198,00</b>
BB-320	<b>19000321</b>	Brazo batidor	320	130	<b>196,00</b>



**Brazos y batidor para TBVV-350 / TBVV-650 y TVF-350/TVF-450**

- Brazos trituradores de 300, 400, 500 y 600 mm de longitud.
- Brazo batidor BB-360.
- Para combinar con todos los bloques motor de 350 W y 650 W.
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: tubo, campana y cuchilla en **acero inoxidable**.
- **Tabla de selección en páginas 268-269.**



Modelo	Referencia	Descripción	Medidas (mm)		P.V.P. Euros €
			C	D	
BT-33	<b>19001618</b>	Brazo triturador de 300 mm	330	95	<b>166,00</b>
BT-43	<b>19001619</b>	Brazo triturador de 400 mm	430	95	<b>177,00</b>
BT-53	<b>19001620</b>	Brazo triturador de 500 mm	530	95	<b>198,00</b>
BT-63	<b>19001621</b>	Brazo triturador de 600 mm	630	95	<b>222,00</b>
BB-360	<b>19001617</b>	Brazo batidor	360	120	<b>211,00</b>



SPB-25



SPBC-35

**Soportes de pared**

- Soporte para fijar en la pared los brazos trituradores y sus accesorios.
- Fabricado en varillas de acero.

Modelo	Referencia	Para utilizar con	P.V.P. Euros €
SPB-25	<b>19001859</b>	Modelo TVF-250 y TBVV-250	<b>18,00</b>
SPB-35	<b>19001860</b>	Modelos de velocidad fija de 350 a 450 W	<b>30,00</b>
SPBC-35	<b>19001861</b>	Modelos de velocidad variable de 300 a 650 W	<b>40,00</b>



SMB-40



Aplicación del soporte marmitta.

**Soportes para marmitas**

- Soporte para el uso de brazos trituradores en marmitas.
- Totalmente fabricado en acero inoxidable.
- Regulables para marmitas de hasta 1200 mm de diámetro.
- Fácil de montar, permite un cómodo trabajo al usuario.

Modelo	Referencia	Para utilizar con	P.V.P. Euros €
SMB-40	<b>19013917</b>	Hasta 400 mm	<b>235,00</b>
SMB-80	<b>19013918</b>	Hasta 800 mm	<b>274,00</b>
SMB-120	<b>19013919</b>	Hasta 1200 mm	<b>274,00</b>