

Calentador gas cámara abierta serie OBI

2 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

M PERFIL

XL PERFIL

A ACS



Gran producción de ACS
Gran producción de ACS
Sin llama piloto
Super slim



Display LED
Sensor de gases y temperatura
Múltiples protecciones
Precisión de temperatura

MODELO

		HTW-CLA-11NOXOBIGN	HTW-CLA-11NOXOBIGLP	HTW-CLA-14NOXOBIGN	HTW-CLA-14NOXOBIGLP
POTENCIA					
Potencia entrada	kW	22	22	28	28
Potencia útil	kW	18,5	18,5	23,5	23,5
Potencia entrada mínima	kW	7,5	7,5	9,5	9,5
Potencia salida mínima	kW	6,8	6,8	8,3	8,3
Rendimiento	%	79	79	82	82
Perfil declarado	—	M	M	XL	XL
Clasificación energética	—	A	A	A	A
RENDIMIENTO					
Tipo de gas	—	Gas Natural G20	Gas Butano G30 / Propano G31	Gas Natural G20	Gas Butano G30 / Propano G31
Combustión	—	Cámara abierta	Cámara abierta	Cámara abierta	Cámara abierta
Encendido	—	Automático + batería			
Presión de gas	Mbar	20	30 / 37	20	30 / 37
Voltaje	Vdc	3	3	3	3
TIPO DE CALENTADOR					
Presión máxima	bar	10	10	10	10
Presión mínima	bar	0,5	0,5	0,5	0,5
Caudal máximo	L/min	10,7	10,7	14,2	14,2
Caudal mínimo	L/min	5	5	5,9	5,9
Temperatura agua	—	30 ~ 85	30 ~ 85	30 ~ 85	30 ~ 85
DIMENSIONES Y PESO					
Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	330×679×213	330×679×213	370×679×213	370×679×213
Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	400×790×280	400×790×280	400×773×280	400×773×280
Peso Neto	Kg	10,5	10,5	10,9	10,9
Peso Bruto	Kg	12,2	12,2	12,7	12,7
CONEXIONES					
Conexión gas	—	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Conexión agua fría	—	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Conexión agua caliente	—	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Ø Salida de gases	Ø mm	Ø 110	Ø 110	Ø 125	Ø 125
Longitud salida de gases vertical	mm	350	350	350	350
Longitud salida de gases horizontal	mm	2.000	2.000	2.000	2.000

CÓDIGO EAN Conjunto 8435483815131 8435483817098 8435483817104 8435483817111