

Termo eléctrico reversible serie GEMINIS

**5 AÑOS
GARANTÍA
CUBA**
COMPROMISO
DE CALIDAD

C ACS



Instalación reversible
Ánodo de magnesio anti-corrosión
Resistencia envainada incoloy 840
Tanque esmaltado diamante



1 sola línea de soldadura



MODELO

		HTW-TR-30GEM	HTW-TR-50GEM	HTW-TR-80GEM	HTW-TR-100GEM	HTW-TR-150GEM
Alimentación eléctrica	V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50/60Hz)				
POTENCIA						
Potencia	W	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Corriente	A	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Perfil declarado	—	S	M	M	M	M
Clasificación energética	—	C	C	C	C	C
RENDIMIENTO						
Capacidad	L	30	50	80	100	150
Presión máxima trabajo	Mpa	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Temperatura de operación	°C	20~75	20~75	20~75	20~75	20~75
Tiempo recuperación 15 - 40°C	—	1h	1h 37"	1h 56"	2h 35"	3h 32"
CARACTERÍSTICAS						
Espesor aislamiento	mm	22	22	22	22	22
Espesor de material	mm	2	2	2	2	2
Tipo de recubrimiento	—	Esmalte de diamante azul				
Grado de protección	—	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Anodo	Tipo	—	Magnesio	Magnesio	Magnesio	Magnesio
	Tamaño	mm	16×200	16×200	16×200	16×200
Resistencia	—	Incoloy840	Incoloy840	Incoloy840	Incoloy840	Incoloy840
Tipo de instalación	—	Reversible	Reversible	Reversible	Reversible	Reversible
Tubería entrada agua	—	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Recomendado n° personas	—	1	1	2	3	4
DIMENSIONES Y PESO						
Dimensiones netas (Ø×Al)	mm	Ø410×465	Ø410×615	Ø410×865	Ø410×1045	Ø530×1014
Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	465×465×520	465×655×465	465×910×465	465×1095×465	600×1210×600
Peso Neto / Bruto	Kg	12,4 / 14,6	15,7 / 17,8	21,1 / 24	25,9 / 27,6	42,5 / 50,5
20' / 40'GP / 40'HQ	Unid.	278/585/624	241/449/500	149/315/315	129/269/288	40/85/114
CÓDIGO EAN		8435483817784	8435483817869	8435483817876	8435483817883	8435483817807

5 años de garantía en la cuba
(realizando mantenimiento requerido)